



FloorPro Tyre and Abrasion Marks Remover RM 776

Ett högaktivt specialrengöringsmedel för att ta bort gummidamm och däckmärken från industritruckar. Även effektiv för att ta bort hård nedsmutsning från olja och sot samt även polymer- och vaxskikt. Tejprenster tas effektivt bort. Utan NTA.



Egenskaper

- Kraftfull specialrengöring för att avlägsna däck- och slitagemärken
- Löser upp spår av gummislitage och märken från industritruckar
- Tar effektivt bort olja, fett, sot och rökhartsar
- Avlägsnar skikt av polymerer, vax och blekmedel
- Tar effektivt bort tejprenster
- Kan även användas för slutrengöring på byggplatser
- NTA-fri

Tillämpningsområden:

Bilhandlar och garage:	Golvrengöring
Byggindustri:	Golvrengöring
Fastighetsrengöring:	Golvrengöring
Industri:	Golvrengöring
Kommuner:	Golvrengöring
Detaljhandel:	Golvrengöring
Speditiönsföretag, bussföretag:	Golvrengöring

Användningsalternativ


- Sprayenheter

Förpackningsstorlek	Artikelnummer
10 l	6.295-545.0
20 l	6.295-546.0
200 l	6.295-572.0

pH

13

i koncentrat



Användningsområden:

Grundrengöring

- Sopa bort löst smuts.
-
- Låt verka.
- Verkningstid: 10-15 minuter beroende på grad av nedsmutsning.
- Rengör och sug ytan i ett steg.

Instruktioner för användning:

- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Använd inte på alkalikänsliga ytor.
- Använd inte på trä, linoleum eller otätade parkettgolv.
- Använd inte färgade rondeller (risk för färgläckage)
- Låt inte rengöringslösningen torka.
- Använd skyddshandskar och säkerhetsglasögon vid användning av produkten
- Sörj för god ventilation.
- Använd enbart sprayenheter som är beständiga mot lösningsmedel.
- Förvara skyddat mot frost.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv:

- Fara
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Mer information:

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång:

Innehåll:	Rengöringsmetod:	Primär blandning:	Dosering:	Nedsmutsning:	Åtgång:
1000 ml	Grundrengöring		40 ml/m ² outspädd	Grov	25 m ²

Kontakta oss gärna för mer information:

Tagenevägen 31
Box 24
425 02 Hisings Kärra
Sweden

Tel. +46 (0) 31 57 73 00
Fax +46 (0) 31 57 51 49